


Zeichnung gemäss DXF-Datei des Kunden Dicke: 1.5 mm

○				
○ a	15 Löcher Ø15 mm hinzugefügt	29.01.21	PFR	SES
Index	Aenderung	Datum	Visum	Freigabe

1	3212-216087	Kubo Graflex, Typ ST	Messerschnitt
Pos.	Artikelnummer	Material	Bemerkung
Das Urheberrecht der Zeichnung verbleibt bei Kubo Tech AG. Die Zeichnung darf ohne unser Einverständnis weder nachgebildet noch kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.		Änderungen an dieser Zeichnung dürfen nur im CAD-Programm erfolgen.	Fehlerklassifizierung für Gummiformteile und -profile nach Kubo Tech Norm 5000, Entwurf April 1996
Dichtungen in 3 Segmenten mit Knopflochverbindung # 1075 X 1208.4 X 1.5 mm		Massstab /.	Ersatz durch
		Massabweichungen für Stanzeile ähnlich DIN 7715 / 5 Klasse P2	Ersatz für
		Nennmasse über bis Toleranz ± in (mm)	Gezeichnet
		0 6,4 0,50	Geprüft
		6,4 25 0,80	Konform
		25 40 1,00	Freigabe
		40 63 1,20	
		63 100 1,40	
		100 160 1,60	
		160 250 1,60	
		250 400 2,50	
		≥400 0,8%	
		Nach DIN 28091 / 1 und DIN 7715 / 5	



Kubo Tech AG
Im Langhag 5
CH-8307 Effretikon

Tel.: 052-354 18 18
Fax.: 052-354 18 88
E-Mail: info@kubo.ch