


| Index | Aenderung | Datum | Visum | Freigabe |
|-------|-----------|-------|-------|----------|
| ○ | | | | |
| ○ | | | | |



Dicke: 2 mm

| 1 | 3214-237907 | Kubo Graflex, Typ M | Messerschnitt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--|----------------|-----|---------------------------|---------------------------|---|-----|------|--|-----|----|------|--|----|----|------|--|----|----|------|--|----|-----|------|--|-----|-----|------|--|-----|-----|------|--|-----|-----|------|--|------|--|
| Pos. | Artikelnummer | Material | Bemerkung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Das Urheberrecht der Zeichnung verbleibt bei Kubo Tech AG. Die Zeichnung darf ohne unser Einverständnis weder nachgebildet noch kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden. | | Änderungen an dieser Zeichnung dürfen nur im CAD- Programm erfolgen. | Messstab 1:2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dichtungen # 53 x 211 / 65 x 219 x 2 mm | | Massabweichungen für Stanzteile ähnlich DIN 7715 / 5 Klasse P2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nennmasse über</th> <th>bis</th> <th>Längen Toleranz ± In [mm]</th> <th>Dicken Toleranz ± In [mm]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>6.4</td><td>0.50</td><td></td></tr> <tr><td>6.4</td><td>25</td><td>0.60</td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>40</td><td>0.80</td><td></td></tr> <tr><td>40</td><td>63</td><td>1.00</td><td></td></tr> <tr><td>63</td><td>100</td><td>1.20</td><td></td></tr> <tr><td>100</td><td>160</td><td>1.40</td><td></td></tr> <tr><td>160</td><td>250</td><td>1.60</td><td></td></tr> <tr><td>250</td><td>400</td><td>2.50</td><td></td></tr> <tr><td>>400</td><td></td><td>0.8 %</td><td></td></tr> </tbody> </table> | | Nennmasse über | bis | Längen Toleranz ± In [mm] | Dicken Toleranz ± In [mm] | 0 | 6.4 | 0.50 | | 6.4 | 25 | 0.60 | | 25 | 40 | 0.80 | | 40 | 63 | 1.00 | | 63 | 100 | 1.20 | | 100 | 160 | 1.40 | | 160 | 250 | 1.60 | | 250 | 400 | 2.50 | | >400 | |
| Nennmasse über | bis | Längen Toleranz ± In [mm] | Dicken Toleranz ± In [mm] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 6.4 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | 25 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 40 | 0.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 63 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 100 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 160 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 160 | 250 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 250 | 400 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| >400 | | 0.8 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Fehlerklassifizierung für Gummiformteile und -profile nach Kubo Tech Norm 5000, Entwurf April 1996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersatz durch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Ersatz für | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Gezeichnet | 25.08.16 PFR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Geprüft | 25.08.16 SNA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Konform | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Freigabe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KUBO | | Kubo Tech AG Im Langhag 5 CH-8307 Effretikon | Tel.: 052-354 18 18 Fax.: 052-354 18 88 E-Mail: info@kubo.ch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36987 | A4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |